

CENTRAL DE CONCRETO JBTS20

Mezcladora y bomba de concreto sobre remolque · motor diésel Cummins · producción y bombeo en un solo equipo

10-20 m³/h

PRODUCCIÓN

260 / 80 m

ALCANCE HORIZ. / VERT.

75 kW

MOTOR CUMMINS

3.950 kg

PESO TOTAL



SISTEMA DE BOMBEO

Producción máx. de concreto	10-20 m ³ /h
Presión máx. de salida	8 MPa
Alcance teórico máx. (horizontal / vertical)	260 m / 80 m
Asentamiento del concreto (slump)	100-230 mm
Tamaño máx. de agregado	≤ 30 mm
Cilindro de concreto (diámetro / carrera)	140 / 700 mm
Capacidad de tolva	300 L
Altura de carga	1.300 mm

MEZCLADOR

Capacidad de carga	400 L
---------------------------	-------

Capacidad de descarga	200 L
Aplicación	Mezcla y bombeo de concreto en obra

MOTOR Y SISTEMAS

Motor	Diésel Cummins · 75 kW @ 2.100 rpm
Componentes eléctricos	Schneider / Omron / CHNT (o según requerimiento)
Aceite hidráulico	280 L · circuito abierto
Válvulas / mangueras hidráulicas	Bolseen / Manuli
Limpieza de tubería	Lavado con agua

TRANSPORTE

Dimensiones (largo × ancho × alto)	4.300 × 1.700 × 2.450 mm (ajustable)
Peso total	3.950 kg

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.